TECHNICKÝ LIST

LARX

LARX uhlíková fólie LARX-CF60W050S

POPIS A KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- uhlíková fólie s precizní konstrukcí
- vyrobena pro dlouhou životnost přímo pod podlahovou krytinou
- minimální tloušťka pro zanedbatelné navýšení konstrukce podlahy
- odolná proti tepelnému namáhání
- extrémně rychlý náběh a regulace
- přímotopné vytápění zejména pro rezidenční výstavbu
- vhodná zejména pro pasivní a nízkoenergetické domy, kde akumulace není žádoucí
- vhodná pro novostavby i rekonstrukce
- možno použít jako hlavní i doplňkový zdroj tepla
- K dispozici v šířce 50 cm

TECHNICKÝ POPIS

Technické parametry LARX uhlíkové fólie

Označení produktu	LARX-CF60W050S
Napájení	230 V
Příkon	60 W/m²
Tloušťka fólie	0,4 mm
Odpor	1 700 Ω/m
Šířka fólie	50 cm
Návin fólie	100 m
Účinnost	99 %
Maximální provozní teplota	40 °C
Maximální konstrukční teplota	60 °C

UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ

POUŽITÍ

- přímotopné vytápění
- instalace suchou cestou
- zejména obytné místnosti
- určená pouze do interiéru

DOPORUČENÁ SKLADBA PODLAHY

Aplikace přímo pod plovoucí krytinu

1. Libovolná skládaná krytina (určená pro elektrické podl. vytápění)
2. PE fólie 0,2 mm
3. **LARX uhlíková fólie**
4. Kročejová izolace / Arbiton
5. Odrazová separační fólie

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Instalace a provoz systému musí být vždy podle platných místních bezpečnostních pokynů a norem ČSN a EN a v souladu se souvisejícími vyhláškami a prováděcími předpisy.
Pro instalaci a provoz systému jsou závazné pokyny a dokumenty LARX UHLÍKOVÉFÓLIE.CZ.
Jakékoliv jiné použití uhlíkových fólií / systému vytápění je zakázané.
Výrobce ani dodavatel nezodpovídají za škody způsobené neodbornou manipulací, instalací a zásahy do struktury uhlíkové fólie.

Technické dotazy

Bc. Ondřej Levý
+420 725 140 142 | levy@uhlikovefolie.cz